

## **FICHA TÉCNICA – LATÉX ACRÍLICO FOSCO PREMIUM**

### **CARACTERÍSTICAS**

O LÁTEX ACRÍLICO FOSCO PREMIUM é uma tinta de nova geração, ultra resistente as intempéries e maresias. Sua composição contém resina acrílica de alta qualidade e pigmentos minerais nobres. Aplicável em interiores e exteriores, o LÁTEX ACRÍLICO FOSCO PREMIUM não deixa cheiro. Proporciona um sofisticado acabamento fosco aveludado.

### **DADOS TÉCNICOS**

**Teor de Sólidos:** 51,0%

**Viscosidade:** (viscosímetro digital BROOKFIELD): 105-140 KU

**Secagem:** ao toque: 2 horas/Próxima demão: 4 horas

**Solvente:** Água

**Densidade:** 1,45g/ml

**pH:** 8,5 a 9,2

**Acabamento:** Liso

**Não tóxico e não inflamável**

**Elevada resistência mecânica e aderência**

**Antimofo**

### **PREPARAÇÃO**

Eliminar todos os resíduos de gordura, poeira, caiação e partes soltas existentes na superfície. Eliminar o mofo (caso exista) lavando a superfície com uma mistura de água com cloro ou água sanitária na proporção de 1:1 e aguardar a secagem. **PAREDES NOVAS** devem obedecer a um intervalo de 30 dias entre a sua confecção e sua pintura uma vez que a alcalinidade interfere negativamente na resina e nos pigmentos.

### **DILUIÇÃO**

**Primeira demão:** 30% de água limpa para rolo e pincel e 50% para revólver.

**Demais demãos:** até 25% de água limpa para rolo e pincel

### **APLICACÃO**

Aplicar de 2 a 3 demãos de LÁTEX ACRÍLICO FOSCO PREMIUM com intervalo de 4 horas entre as demãos. A secagem total se dá em 72 horas. Durante a pintura e secagem, mantenha o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Não aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

### **RENDIMENTO**

#### **Pintura sobre reboco:**

Balde 18L: 150 a 200m<sup>2</sup>/balde por demão dependendo da porosidade da superfície.

Galão 3,6L: 30 à 40m<sup>2</sup>/balde por demão dependendo da porosidade da superfície.

#### **Pintura sobre massa corrida:**

Balde 18L: 180 a 275m<sup>2</sup>/balde por demão dependendo da porosidade da superfície.

Galão 3,6L: 36 à 55m<sup>2</sup>/balde por demão dependendo da porosidade da superfície.

### **EMBALAGEM**

Balde 18L

Galão 3,6L

**FICHA TÉCNICA – LATÉX ACRÍLICO FOSCO PREMIUM**

tintas e texturas  
**MAGGICOR**

*A magia das cores.*