

FICHA TÉCNICA – LÁTEX PROFISSIONAL

CARACTERÍSTICAS

O Látex Acrílico Fosco PROFISSIONAL é uma tinta resistente às intempéries e maresias. Sua composição contém Resina Acrílica de alta qualidade e pigmentos minerais nobres. Aplicável em interiores e exteriores, o látex acrílico Fosco PROFISSIONAL não deixa cheiro. Proporciona acabamento fosco aveludado.

DADOS TÉCNICOS

Teor de Sólidos: 45%
Viscosidade: (viscosímetro digital BROOKFIELD): 85-90KU
Secagem: ao toque: 2 horas/Próxima demão: 4 horas
Solvente: Água
Densidade: 1,42g/ml
pH: 8,8 a 9,2
Acabamento: Liso
Não tóxico e não inflamável
Elevada resistência mecânica e aderência
Antimofo

PREPARAÇÃO

Eliminar todos os resíduos de gordura, poeira, caiação e partes soltas existentes na superfície. Eliminar o mofo (caso exista) lavando a superfície com uma mistura de água com cloro ou água sanitária na proporção de 1:1 e aguardar a secagem. PAREDES NOVAS devem obedecer a um intervalo de 30 dias entre a sua confecção e sua pintura uma vez que a alcalinidade interfere negativamente na resina e nos pigmentos.

DILUIÇÃO

- Rolo ou Pincel: De 10% a 20% de água limpa
- Revólver: 25% de água limpa

APLICACÃO

Aplicar de 2 a 3 demãos de Látex Acrílico Fosco PROFISSIONAL com intervalo de 4 horas entre as demãos. A secagem total se dá em 72 horas. Durante a pintura e secagem, mantenha o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Não aplicar o produto em dias chuvosos, sob temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) e nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

RENDIMENTO

Balde 18L: 150 à 250m²/por demão dependendo da porosidade da superfície.
Galão 3,6L: 30 à 50m²/por demão dependendo da porosidade da superfície.

EMBALAGEM

Balde 18L
Galão 3,6L