

FICHA TÉCNICA – LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR TEXNIL

CARACTERÍSTICAS

O LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR TEXNIL possui Resina Acrílica de alta qualidade e pigmentos minerais nobres. Aplicável em interiores, O LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR TEXNIL não deixa cheiro. Proporciona acabamento fosco aveludado. Possui antimoho (preservantes bactericida e fungicida).

PREPARAÇÃO

Eliminar todos os resíduos de gordura, poeira, caiação e partes soltas existentes na superfície. Eliminar o mofo (caso exista) lavando a superfície com uma mistura de água com cloro ou água sanitária na proporção de 1:1 e aguardar a secagem. **PAREDES NOVAS** devem obedecer a um intervalo de 30 dias entre a sua confecção e sua pintura uma vez que a alcalinidade interfere negativamente na resina e nos pigmentos.

DILUIÇÃO

Rolo ou pincel: Pronto para uso.

APLICACÃO

Aplicar de 2 a 3 demãos de LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR TEXNIL com intervalo de 4 horas entre as demãos. A secagem total se dá em 72 horas. Durante a pintura e secagem, mantenha o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Não aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

RENDIMENTO

Balde 18L: 70 à 90m²/por demão dependendo da porosidade da superfície.
Galão 3,6L: 14 à 18m²/por demão dependendo da porosidade da superfície.

EMBALAGEM

Balde 18L
Galão 3,6L