

FICHA TÉCNICA –LATEX GESSO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

LATEX GESSO PREMIUM é formulado com resina acrílica de alta qualidade, cargas minerais inertes, tensoativos e preservantes. o LATEX GESSO PREMIUM pode ser usado diretamente no gesso sem a necessidade de fundo selante. Além disso, este produto evita o amarelamento que ocorre em paredes com gesso acartonado.

USOS E VANTAGENS

- Aplicação direto sobre o gesso;
- Não necessita de fundo selador;
- Excelente aderência;
- Evita amarelamento;
- Evita que o gesso solte pó;
- Boa cobertura;

PREPARAÇÃO

Eliminar todos os resíduos de gordura, poeira, caiação e partes soltas existentes na superfície. Eliminar o mofo (caso exista) lavando a superfície com uma mistura de água com cloro ou água sanitária na proporção de 1:1 e aguardar a secagem. **PAREDES NOVAS** devem obedecer a um intervalo de 30 dias entre sua confecção e sua pintura uma vez que a alcalinidade interfere negativamente na resina e nos pigmentos.

DILUIÇÃO

Até 10% de água limpa para rolo ou pincel e 30% para revólver.

APLICACÃO

Aplicar de 2 a 3 demãos de LÁTEX GESSO PREMIUM. Aguardar 4 horas de secagem entre as demãos. Durante a pintura e secagem, manter o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Não aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

RENDIMENTO

Balde 18L: 100 à 130 m²/por demão dependendo da porosidade da superfície.
Galão 3,6L: 20 à 26 m²/por demão dependendo da porosidade da superfície.

EMBALAGEM

Balde 18L
Galão 3,6L