

## **FICHA TÉCNICA – SELADOR PARA GESSO**

### **CARACTERÍSTICAS**

Produto formulado com resina acrílica de alta qualidade, cargas minerais inertes, tensoativos e preservantes antimofos. O SELADOR PARA GESSO uniformiza a absorção da superfície proporcionando grande economia da tinta de acabamento, principalmente em paredes porosas e/ou ásperas. Além disso, este produto evita o amarelamento que ocorre em paredes com gesso acartonado.

### **DADOS TÉCNICOS**

**Cor:** Conforme catálogo MAGGICOR ou a sua escolha  
**Resina:** Acrílica Estirenada  
**Teor de Sólidos:** 35%  
**Viscosidade:** (viscosímetro BROOKFIELD): 80-85KU  
**Secagem:** ao toque: 2 horas / próxima demão: 4 horas  
**Solvente:** Água  
**Densidade:** 1,25g/ml  
**pH:** 8,8 a 9,2  
**Acabamento:** Liso  
**Não tóxico e não inflamável**  
**Elevada resistência mecânica e aderência**  
**Antimofos**

### **PREPARAÇÃO**

Eliminar todos os resíduos de gordura, poeira, caiação e partes soltas existentes na superfície. Eliminar o mofo (caso exista) lavando a superfície com uma mistura de água com cloro ou água sanitária na proporção de 1:1 e aguardar a secagem. **PAREDES NOVAS** devem obedecer a um intervalo de 30 dias entre sua confecção e sua pintura uma vez que a alcalinidade interfere negativamente na resina e nos pigmentos.

### **DILUIÇÃO**

Até 10% de água limpa para rolo ou pincel e 30% para revólver.

### **APLICAÇÃO**

Aplicar 1 demão de selador e aguardar 8 horas de secagem para aplicação da tinta de acabamento. Durante a pintura e secagem, manter o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Não aplicar o produto em dias chuvosos, sob temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) e nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

### **RENDIMENTO**

Balde / Barrica 18L: 70 à 90m<sup>2</sup>/por demão dependendo da porosidade da superfície.  
Galão 3,6L: 14 à 18m<sup>2</sup>/por demão dependendo da porosidade da superfície.  
Litro 900ml: 3,5 à 4,5m<sup>2</sup>/por demão dependendo da porosidade da superfície.

### **EMBALAGEM**

Balde 18L  
Galão 3,6L  
Litro 900ml