

## **FICHA TÉCNICA – TEXTURA LISA**

### **CARACTERÍSTICAS**

Produto formulado com resina acrílica de alta resistência e durabilidade. Proporciona acabamento em alto relevo. Pode - se criar diferentes efeitos de decoração e pode ser aplicado em qualquer tipo de parede desde que a instrução de preparação seja seguida. Para uso exterior e interior.

### **DADOS TÉCNICOS**

**Cor:** Conforme catálogo MAGGICOR ou à sua escolha  
**Resina:** Acrílica Estirenada  
**Teor de Sólidos:** 65%  
**Viscosidade:** (viscosímetro BROOKFIELD): 13.000-15.000 cps  
**Secagem:** ao toque: 4 horas  
**Solvente:** Água  
**Densidade:** 1,74g/ml  
**pH:** 8,8 a 9,2  
**Acabamento:** Textura fosco liso  
**Não tóxico e não inflamável**  
**Hidrorrepelente e Flexível**  
**Resistente ao atrito**  
**Elevada resistência mecânica e aderência**  
**Cores estáveis e duráveis**  
**Antimofo**

### **PREPARAÇÃO**

Eliminar todos os resíduos de gordura, poeira, caiação e partes soltas existentes na superfície. Eliminar o mofo (caso exista) lavando a superfície com uma mistura de água com cloro ou água sanitária na proporção de 1:1 e aguardar a secagem. **PAREDES NOVAS** devem obedecer a um intervalo de 30 dias entre a sua confecção e sua pintura uma vez que a alcalinidade interfere negativamente na resina e nos pigmentos. **REPINTURA** Remover com lixa e/ou escova de aço a pintura, sujeira, gordura, graxa, partes soltas e principalmente pó proveniente da pintura antiga ou do lixamento. Aplicar Selador Acrílico antes e na cor do TEXTURA LISA a ser aplicado.

### **DILUIÇÃO**

Pronta para uso.

### **APLICACÃO**

Após a aplicação de 1 (uma) demão de Selador Acrílico sobre o reboco (não aplicar o selador sobre pintura antiga) na cor desejada, aplicar com rolo apropriado 1 (uma) demão sempre terminando o mesmo sentido, de preferência de cima para baixo. Para pintar sobre TEXTURA LISA, aguardar de 24 à 48 horas em dias quentes/secos e em dias frios/úmidos aguardar até 72 horas. Durante a pintura e secagem, mantenha o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Polimerização total (cura) de 4 até 28 dias. Não aplicar o produto em dias chuvosos, sob temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) e nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

### **RENDIMENTO**

Pode oscilar de acordo com a irregularidade da superfície de 2,5 Kg/m<sup>2</sup> a 3,0 Kg/m<sup>2</sup>.

### **EMBALAGEM**

Balde Barrica 23kg  
Galão 4,6kg  
Barrica 23kg