

## **FICHA TÉCNICA –VEDAMAGGI PAREDE**

### **CARACTERÍSTICAS**

VEDAMAGGI PAREDE é uma tinta impermeável e elástica que protege as paredes contra fissura e batida de chuva. É capaz de impermeabilizar, selar, pintar e absorver fissuras consequentes da retração da argamassa. VEDAMAGGI PAREDE é composto por minerais acrílicos e oferece resistência as intempéries, UV e fungos.

### **USOS E VANTAGENS**

- Impermeabilização de paredes externas contra batida de chuva;
- Selador impermeável para tintas PVA ou acrílicas;
- Placa cimentícia;
- Bloco cerâmico;
- Grande cobertura;
- Usa água como solvente (ecológico);
- Alta elasticidade;
- Aceita pigmentação com bisnagas ou pelo sistema tintométrico (tons claros);
- Resiste a intempéries e maresia.

### **PREPARAÇÃO**

- A superfície deve estar limpa, seca, isenta de partículas soltas e fungos;
- Se a superfície já tiver algum tipo de pintura, deve-se lixar a mesma ou escovar;
- Pequenos buracos ou imperfeições devem ser preenchidos com cimento e areia antes da aplicação;
- Eventuais trincas devem ser tratadas previamente;
- Se necessário, aplique o Fundo Preparador de Paredes MAGGICOR;
- Aguardar a cura de no mínimo 28 dias quando o reboco for novo.

### **DILUIÇÃO**

Pronto para uso

### **APLICAÇÃO**

Aplicar 3 demãos cruzadas (horizontal e vertical ) de VEDAMAGGI PAREDE com brocha, pincel, trincha de nylon, rolo de lã ou de espuma. Durante a pintura e secagem, mantenha o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Polimerização total (cura) de 4 até 28 dias. Não aplicar o produto em dias chuvosos, sob temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

### **DADOS TÉCNICOS**

**Viscosidade** : 85 -95 K.U.

**Ph** : 8,5- 9,2

**Densidade** : 1,15g/ml

**Secagem** : 4 horas ( ao toque ) / 4-28 dias ( total)

### **RENDIMENTO**

Até 8 metros / Kg demão

### **EMBALAGEM**

Balde 18 kg

Barrica 18kg/ litros

Galão 3,6kg