

FICHA TÉCNICA – MASSA NIVELADORA

CARACTERÍSTICAS

Produto formulado com resina acrílica de alta resistência e durabilidade. Geralmente, a MASSA NIVELADORA é utilizada para corrigir paredes com problemas de aplicação de revestimentos acrílicos ou de reboco e como fundo para receber o revestimento acrílico final. Pode ser utilizada também como produto final. Proporciona acabamento liso ou com diferentes efeitos de decoração e pode ser aplicado em qualquer tipo de parede desde que a instrução de preparação seja seguida. Para uso exterior e interior.

DADOS TÉCNICOS

Cor: Conforme catálogo MAGGICOR ou à sua escolha

Resina: Acrílica Estirenada

Teor de Sólidos: 78%

Viscosidade: (viscosímetro BROOKFIELD): 25.000 - 35.000 cps

Secagem: ao toque: 4 horas

Solvente: Água

Densidade: 1,90g/ml

pH: 8,8 a 9,2

Acabamento: Liso

Não tóxico e não inflamável

Hidrorrepelente e Flexível

Resistente ao atrito

Elevada resistência mecânica e aderência

Cores estáveis e duráveis

Antimofo

PREPARAÇÃO

Eliminar todos os resíduos de gordura, poeira, caiação e partes soltas existentes na superfície. Eliminar o mofo (caso exista) lavando a superfície com uma mistura de água com cloro ou água sanitária na proporção de 1:1 e aguardar a secagem. **PAREDES NOVAS** devem obedecer a um intervalo de 30 dias entre a sua confecção e sua pintura uma vez que a alcalinidade interfere negativamente na resina e nos pigmentos. **REPINTURA** Remover com lixa e/ou escova de aço a pintura, sujeira, gordura, graxa, partes soltas e principalmente pó proveniente da pintura antiga ou do lixamento. Aplicar Selador Acrílico antes e na cor da MASSA NIVELADORA a ser aplicado isso se a mesma for utilizada como produto final.

DILUIÇÃO

Pronto para uso

APLICACÃO

Aplicar com desempenadeira de aço a MASSA NIVELADORA (da mesma forma como é aplicada a MASSA ACRÍLICA). Para pintar sobre a MASSA NIVELADORA ou aplicar algum tipo de revestimento acrílico, aguardar de 24 à 48 horas em dias quentes/secos e em dias frios/úmidos aguardar até 72 horas. Durante a pintura e secagem, mantenha o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Polimerização total (cura) de 4 até 28 dias. Não aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

RENDIMENTO

Pode oscilar de acordo com a irregularidade da superfície de 2,5Kg/m² 3,0Kg/m².

EMBALAGEM

Balde Barrica 23kg

Galão 4,6kg

Barrica 23kg