

FICHA TÉCNICA – CIMENTO QUEIMADO

CARACTERÍSTICAS

Revestimento Cimento Queimado, traz um efeito manchado aos ambientes. Com o Cimento Queimado você protege e decora superfícies externas e internas, em geral. Disponível no acabamento Fosco. Com **BAIXO ODOR**, proporciona conforto e bem-estar, permitindo a sua permanência no ambiente do início ao fim da aplicação. Este produto apresenta alta durabilidade e resistência às ações do tempo e a fungos (mofo) e cobertura e rendimento superior.

DADOS TÉCNICOS

Cor: Conforme catálogo MAGGICOR

Resina: Acrílica Estirenada

Teor de Sólidos: 65%

Viscosidade: (viscosímetro BROOKFIELD): 12.000-15.000 cps

Secagem: ao toque: 1 hora

Solvente: Água

Densidade: 1,56g/ml

pH: 8,5 a 9,5

Acabamento: Textura fosco liso

Não tóxico e não inflamável

Resistente ao atrito

Elevada resistência mecânica e aderência

Cores estáveis e duráveis

Antimofo

PREPARAÇÃO

Passo 1: Primeiramente a parede deve estar lisa, com massa corrida ou massa acrílica. Se for repintura e a tinta for semibrilho ou acetinado é necessário lixar com lixa 220.

Passo 2: Abrir a embalagem, mexer e aplicar a primeira demão com pouco produto na desempenadeira sempre fazendo movimentos curtos e sem deixar excesso.

Passo 3: Esperar secar a primeira demão e aplicar a segunda demão seguindo o "passo 2". Espere secar.

Obs.: O tempo de secagem é de 25 à 30 minutos, por demão, e de 1 hora ao toque.

DILUIÇÃO

Pronta para uso.

APLICACÃO

Desempenadeira em aço inox próprio para aplicação, espátula em aço inox, lixa fina, pano úmido. Dependendo da cor pode necessitar de uma terceira demão, no entanto, o ideal são duas demãos.

RENDIMENTO

Balde 18kg: 45m²

Galão 3,6kg: 9m²

EMBALAGEM

Balde 18kg

Galão 3,6kg